

Eurol Fluence DXS 5W-30

Teljesen szintetikus longlife motorolaj, mid SAPS technológián alapulva

Cikkszám E100076 Verzió 17.0 11/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Fluence DXS 5W-30 egy teljesen szintetikus olaj, amely benzin- és dízelmotorokhoz használható személygépkocsikban és könnyű haszongépjárművekben, valamint alkalmas LPG és CNG motorokhoz is. Ezenkívül problémamentesen alkalmazható katalizátorral, turbóval, részecskeszűrővel és közvetlen befecskendezéssel rendelkező autókban.

Az Eurol Fluence DXS 5W-30 rendkívül jó védelmet nyújt hosszú olajcsere-intervallumok alatt. Különösen alkalmas Euro-4, -5 és -6 személygépkocsikhoz, például Opel és Mercedes Benz modellekhez, részecskeszűrőkkel, hogy megakadályozza ezek eltömődését.

Az Eurol Fluence DXS 5W-30 ezért alacsony szulfáthamu-tartalommal, valamint alacsony foszfor- és kéntartalommal rendelkezik (úgynevezett "mid SAPS" technológia).

Az Eurol Fluence DXS 5W-30 minden Volkswagen/Seat/Audi és Skoda modellhez is alkalmas normál olajcsere-intervallumokkal. Továbbá kiváló választás a legtöbb Mercedes személygépkocsihoz és könnyű haszongépjárműhöz, részecskeszűrővel vagy anélkül.

Az Eurol Fluence DXS 5W-30 nemcsak kiváló védelmet nyújt a kopás ellen, hanem a rozsdás és a korrózió ellen is, miközben speciális adalékanyagok tisztán tartják az alkatrészeket a szennyeződésektől, iszaptól és lerakódásoktól a néha rendkívül hosszú olajcsere-intervallumok során.

Jóváhagyott

- API SQ
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52

Teljesítményszint

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SP
- Dexos D
- ILSAC GF-6A
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- VW 502.00
- VW 505.01

Használatra ajánlott

- API CF
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos 2
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	71.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	170	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,590 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	22,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	237 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.