

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Turbosyn 10W-40

Félszintetikus motorolaj univerzálisan alkalmazható

Cikkszám E100094 Verzió 4.0 11/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Turbosyn 10W-40 egy félszintetikus motorolaj, amely univerzálisan alkalmazható benzin- és dízelmotorokban, valamint alkalmas LPG és CNG motorokhoz (személygépkocsikban és könnyű haszongépjárművekben). Ez az olaj problémamentes indítást biztosít alacsony hőmérsékleten is, és kiváló kenőfilmet nyújt magas hőmérsékleten.

Az Eurol Turbosyn 10W-40 a használt adalékcsoomagnak köszönhetően problémamentes motor működést biztosít, emellett üzemanyag-megtakarítást és kibocsátás-csökkentést is lehetővé tesz. Az egyedi összetétel miatt a párolgási veszteségek csekélyek.

Az Eurol Turbosyn 10W-40 kiváló kopásgátló, habzásgátló és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik. A detergens és diszpergens tulajdonságokkal együtt ez az olaj tiszta és üzembiztos motort biztosít.

Magas hőmérséklettel és oxidációval szembeni ellenállása révén az Eurol Turbosyn 10W-40 megőrzi minőségét és nem sűrűsödik be.

Teljesítményszint

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Használatra ajánlott

- Fiat 9.55535-G2
- VW 500.00

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	100.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	15.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	157	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,411 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	237 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.0 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattalapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.