

# Eurol Diesel-Guard 15W-40

## Ásványi SHPD motorolaj

Cikkszám E100112 Verzió 10.1 04/03/2026

### Termékinformáció

Eurol Diesel-Guard 15W-40 egy modern motorolaj, amelyet a legújabb olajfogyasztási és kibocsátási követelményeknek megfelelően fejlesztettek ki, és megfelel a legtöbb mai európai és amerikai motorgyártó minőségi követelményeinek.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 különösen alkalmas nehéz dízelmotorokhoz teherautókban, turbóval vagy anélkül, valamint terepen történő alkalmazásokhoz.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 bőségesen megfelel a dugattyúkoronán és a dugattyú többi részén történő lerakódások csökkentett határértékeinek.

Az előírt olajcsere-intervallum könnyedén teljesíthető, függetlenül a motor típusától és a körülményektől.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 használható Euro II, Euro III, Euro IV és néhány Euro V motorban, ahol magas kéntartalmú üzemanyagot használnak.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 nem alkalmas Diesel Particulate Filter (DPF) rendszerrel ellátott motorokban történő alkalmazásra.

DTFR 15B110 = MB 228.3

#### Jóváhagyott

- API CI-4/SL
- DTFR 15B110
- JASO DH-1
- Mack EO-N
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

#### Teljesítményszint

- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- Renault RLD

### Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság                        | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Szín                               | barna            |               |
| Sűrűség 20 °C-on                   | 0.88 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on  | 104.9 cSt        | ASTM D 445    |
| Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on | 14.8 cSt         | ASTM D 445    |
| Δείκτης ιξώδους                    | 146              | ASTM D 2270   |
| Dinamikus viszkozitás (CCS)        | 4,025 cP         | ASTM D 5293   |
| Lobbanáspont                       | 234 °C           | ASTM D 92     |
| Szulfáthamu                        | 1.5 wt%          | ASTM D 874    |
| Dermedéspont                       | -39 °C           | ASTM D 97     |

#### Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.