



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fusion 10W-40

Félszintetikus motorolaj vegyes járműparkhoz

Cikkszám E100113 Verzió 7.1 06/07/2026

Termékinformáció

Eurol Fusion 10W-40 egy robusztus félszintetikus motorolaj, amely kiválóan alkalmas nehéz dízelmotorokhoz (teherautók), de használható benzin-, LPG- és könnyű dízelmotorokban is, akár turbóval és/vagy katalizátorral és/vagy common rail rendszerrel felszerelve.

Az Eurol Fusion 10W-40 számos vezető OEM-specifikációnak megfelel, így multifunkcionális motorolaj vegyes járműparkhoz.

Az Eurol Fusion 10W-40 bőségesen megfelel a dugattyúkoronán, a felső dugattyúgyűrű horonyban és a dugattyú többi részén történő lerakódás csökkentett határértékeinek.

Magas hőmérséklettel és öregedéssel szembeni stabilitása, valamint erősen tisztító adalékai révén az Eurol Fusion 10W-40 biztosítja, hogy a motor és az olaj jó állapotban maradjon.

A kopás minimálisra csökken, még a legnehezebb körülmények között is, így az Eurol Fusion 10W-40 könnyedén teljesíti az előírt olajcsere-intervallumot, függetlenül a motor típusától.

Az Eurol Fusion 10W-40 szintetikus bázisolajokat tartalmaz, amelyek nemcsak a jó hidegindítást biztosítják, hanem némi üzemanyag-megtakarítást és csökkentett olajfogyasztást is a kisebb párolgás révén.

DTFR 13D100 = MB 235.27

DTFR 15B110 = MB 228.3

Jóváhagyott

- API SL/CI-4
- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N

Teljesítményszint

- Caterpillar ECF-2
- CES 20078
- Global DHD-1
- Detroit Diesel DDC 93K215
- JASO DH-1
- MTU type 2
- ACEA A3/B4
- Caterpillar ECF-1-A
- CES 20077
- DTFR 15B110
- MAN M 3275
- ACEA E7
- Deutz DQC III-10
- DTFR 13D100
- Voith Class A
- MB 229.1
- Renault RLD
- Allison C-4
- MAN M 3271

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fusion 10W-40

Félszintetikus motorolaj vegyes járműparkhoz

Cikkszám E100113 Verzió 7.1 06/07/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	101.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	15.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	158	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,615 cP	ASTM D 5293
HTHS	4.00 cP	ASTM D 4683
MRV	23,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	229 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.4 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.