

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Endurance LD 10W-40

UHPD motorolaj extra hosszú csereperiódusokhoz teherautókban

Cikkszám E100117 Verzió 9.0 13/04/2026

Termékinformáció

Eurol Endurance LD 10W-40 egy szintetikus motorolaj, amely megfelel az új UHPD (Ultra High Performance Diesel) követelményeknek. Ez az olaj kiváló védelmet nyújt a "bore-polishing" ellen, és kiváló stabilitást biztosít oxidációval és magas hőmérséklettel szemben.

Eurol Endurance LD 10W-40 üzemanyag-takarékos, alkalmas nagy teljesítményű dízelmotorokhoz teherautók, buszok és ipari járművek esetében. A speciális adalékanyag-technológiának köszönhetően mind az olaj, mind a motor páratlan módon tiszta marad.

Eurol Endurance LD 10W-40 egy ún. Long Drain olaj, és így alkalmas meghosszabbított olajcsere-intervallumokra, amennyiben ezt a motorgyártó engedélyezi, a működési körülményektől és a szűrési módszertől függően, ezáltal csökkentve a karbantartási költségeket.

DTFR 15B120 = MB 228.5

Jóváhagyott

- API CI-4
- DTFR 15B120
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Teljesítményszint

- ACEA E4
- ACEA E7
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3277
- MTU type 3
- Renault RXD
- Volvo VDS-2

Használatra ajánlott

- Deutz DQC IV-10
- MAN M 3377
- Scania LDF-2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	102.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	15.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	153	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,590 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	228 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.6 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.