

Eurol Marathol FE 5W-30

Volszintetikus UHPD motorolaj, low SAPS technológián alapuló

Cikkszám E100120 Verzió 14.0 13/04/2026

Termékinformáció

Eurol Marathol FE 5W-30 egy teljesen szintetikus motorolaj kereskedelmi járművekhez, az úgynevezett 'low SAPS' technológián alapul. Ez azt jelenti, hogy a kén-, foszfor- és szulfáthamu-koncentrációk drasztikusan csökkentve vannak, így a kipufogógáz-utókezelő rendszerek védelmet kapnak.

Eurol Marathol FE 5W-30 hozzájárul a jobb üzemanyag-hatékonysághoz, és a speciális adalékanyag-technológiának köszönhetően mind az olaj, mind a motor tiszta marad előre nem látható módon. Az Euro-4, Euro-5 és Euro-6 motoroknál a káros kipufogógáz-kibocsátások jelentősen csökkennek.

Eurol Marathol FE 5W-30 alkalmas meghosszabbított leeresztési intervallumokra, ha ezt az OEM engedélyezi, és a működési körülményektől és szűrési módszerektől függően karbantartási költségek takaríthatók meg.

Eurol Marathol FE 5W-30 alkalmazható régebbi teherautókban is, amelyek Euro-3 motorokkal vannak felszerelve, ahol Mercedes 228.5 vagy MAN 3277 specifikáció van előírva, valamint Renault RXD olyan országokban, ahol alacsony kéntartalmú dízelt használnak.

Eurol Marathol FE 5W-30 ajánlott olyan alkalmazásokhoz, ahol API SN viszkozitási osztály SAE 5W-30 van előírva.

DTFR 15C110 = MB 228.51

Jóváhagyott

- API CJ-4/SN
- MAN M 3677
- Scania LDF-4

Teljesítményszint

- ACEA E6
- ACEA E7
- ACEA E9
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC IV-10-LA
- DTFR 15C110
- JASO DH-2
- Mack EO-M Plus
- Mack EO-O PP
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477
- MTU type 3.1
- Renault RGD
- Renault RXD
- Renault VI RLD-2
- Renault VI RLD-3
- Voith Class B
- Volvo VDS-3
- Volvo VDS-4

Használatra ajánlott

- DAF
- Scania Low Ash

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Marathol FE 5W-30

Volszintetikus UHPD motorolaj, low SAPS technológián alapuló

Cikkszám E100120 Verzió 14.0 13/04/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	70.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	166	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,860 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Lobbanáspont	234 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.0 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.