



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Globence 15W-40

Univerzális Heavy Duty Diesel motorolaj

Cikkszám E100124 Verzió 10.0 06/07/2026

Termékinformáció

Eurol Globence 15W-40 egy mid SAPS motorolaj, amelyet a szigorú kipufogógáz-kibocsátási követelményeknek megfelelően fejlesztettek ki, és megfelel minden mai minőségi követelménynek mind az európai, mind az amerikai és japán dízel- és benzinolajok esetében.

Eurol Globence 15W-40 különösen alkalmas nehéz dízelmotorokhoz (teherautók), de használható benzinmotorokban is, ahol API SN előírás van.

Eurol Globence 15W-40 bőségesen megfelel az amerikai és európai teherautók EGR-rel és részecskeszűrővel, illetve azok nélkül támasztott követelményeinek.

Kiváló oxidációs stabilitása és termikus stabilitása, valamint az erős diszpergáló/detergens kombináció révén az Eurol Globence 15W-40 biztosítja, hogy a motor és az olaj jó állapotban maradjon.

A korrózió és a kopás, például a korom által okozott, minimálisra csökken, még a legnehezebb körülmények között is, így az Eurol Globence 15W-40 könnyedén teljesíti az előírt olajcsere-intervallumot.

Az Eurol Globence 15W-40 alapolajokra épül, amelyek gyakorlatilag kénmentesek, hogy megfeleljenek az API CK-4 specifikáció kénre vonatkozó csökkentett határértékeinek.

DTFR 15C100 = MB 228.31

Jóváhagyott

- Renault VI RLD-3
- API SN
- Mack EOS-4.5
- Volvo VDS-4.5
- API CK-4
- DTFR 15C100

Teljesítményszint

- Caterpillar ECF-2
- ACEA E9
- MAN M 3775
- Ford WSS-M2C171-F1
- Detroit Diesel DDC93K222
- Global DHD-1
- Deutz DQC III-18 LA
- Caterpillar ECF-1-A
- MTU type 2.1
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Caterpillar ECF-3
- Mack EO-O PP
- Allison TES439
- MAN M 3575

Használatra ajánlott

- ACEA E11
- ACEA E7

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Globence 15W-40

Univerzális Heavy Duty Diesel motorolaj

Cikkszám E100124 Verzió 10.0 06/07/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	110.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	138	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,771 cP	ASTM D 5293
HTHS	4.00 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	232 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.0 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.