

Eurol Evolence 5W-20

Teljesen szintetikus longlife motorolaj

Cikkszám E100130 Verzió 7.0 06/07/2026

Termékinformáció

Eurol Evolence 5W-20 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely különösen alkalmas amerikai és ázsiai benzinmotorokhoz személyautókban, SUV-okban, furgonokban és hibrid járművekben. Ez a motorolaj használható katalizátorral, turbómotorokkal és közvetlen befecskendezésű rendszerekkel felszerelt autókban, ahol API SP (-RC) vagy ILSAC GF-6a előírás van. Az Eurol Evolence 5W-20 kompatibilis akár 85% etanolt (E85) tartalmazó benzin üzemanyagokkal, valamint LPG-vel és CNG-vel.

Az Eurol Evolence 5W-20 optimális kenést és tisztítást biztosít különösen ázsiai és amerikai benzinmotorok számára, különböző autógyártók, mint például a Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi és Honda esetében.

Ez az olaj kiváló védelmet nyújt hibrid járművek és motorok számára, amelyek start-stop körülmények között működnek. A rendkívül alacsony viszkozitás miatt ez a motorolaj egész évben használható, még nagyon alacsony téli hőmérsékleteken is. Az Eurol Evolence 5W-20-t úgy tervezték, hogy javítsa az üzemanyag-fogyasztást, a turbófeltöltő védelmét és a kibocsátás-szabályozó rendszer kompatibilitását. Ez az olaj kiváló védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és lerakódások ellen, hogy biztosítsa a motor maximális élettartamát.

Az Eurol Evolence 5W-20 minimalizálja az LSPI (Low Speed Pre Ignition) kockázatát a modern GDI és TGD motorokban, és kiváló védelmet nyújt az elosztóláncnak a lerakódások és kopás ellen.

Az Eurol Evolence 5W-20 visszafelé kompatibilis a korábbi API specifikációkkal, mint például az API SM, SN és SN Plus, valamint az ILSAC GF 4 és GF-5.

Jóváhagyott

- API SQ

Teljesítményszint

- ILSAC GF-6A
- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-7A
- API SP
- API SP-RC

Használatra ajánlott

- Ford WSS-M2C930-A
- API CF
- Ford WSS-M2C945-A
- GM 6048-M
- Chrysler MS 6395
- Fiat 9.55535-CR1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	47.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	163	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	3,431 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
MRV	17,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	235 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.9 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.