

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Evolence 10W-30

Teljesen szintetikus longlife motorolaj

Cikkszám E100132 Verzió 9.0 06/07/2026

Termékinformáció

Az Eurol Evolence 10W-30 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely különösen alkalmas amerikai és ázsiai benzinmotorokhoz személyautókban, SUV-okban és kisteherautókban. Alkalmas továbbá LPG és CNG motorokhoz. Ez a motorolaj használható katalizátorral, turbómotorral és közvetlen befecskendezéssel felszerelt autókban, ahol API SP (-RC) vagy ILSAC GF-6a előírás van. Az Eurol Evolence 10W-30 alkalmas olyan járművekhez, amelyek akár 85% etanolt (E85) tartalmazó benzinüzemanyaggal, valamint LPG-vel és CNG-vel működnek.

Az Eurol Evolence 10W-30 optimális kenést és tisztítást biztosít különösen ázsiai és amerikai benzinmotorok számára, különböző autógyártók, mint például a Ford, Chrysler, GM, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi és Honda esetében.

Az Eurol Evolence 10W-30-t úgy tervezték, hogy javítsa az üzemanyag-fogyasztást, a turbó védelmét és a kibocsátás-szabályozó rendszer kompatibilitását. Ez az olaj kiváló védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és lerakódások ellen, hogy biztosítsa a motor maximális élettartamát.

Az Eurol Evolence 10W-30 minimalizálja az LSPI (Low Speed Pre Ignition) kockázatát a modern GDI és TGDI motorokban, és végső védelmet nyújt az elosztóláncnak a lerakódások és kopás ellen.

Az Eurol Evolence 10W-30 visszafelé kompatibilis a korábbi API specifikációkkal, mint például az API SM, SN és SN Plus, valamint az ILSAC GF 4 és GF-5.

Jóváhagyott

- API SQ

Teljesítményszint

- ILSAC GF-6A
- ILSAC GF-7A
- API SP
- API SP-RC

Használatra ajánlott

- API CF
- GM 6094-M
- Chrysler MS 6395
- GM 6049-M
- Ford WSS-M2C946-A

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	59.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	10.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	157	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	3,370 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.10 cP	ASTM D 4683
MRV	18,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.7 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.