

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Nautic L. Monograde S30

Ásványi motorolaj dízelmotorokhoz

Cikkszám E100141 Verzió 4.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Nautic Line Monograde S kifejezetten könnyű és nehéz terhelésű dízelmotorokhoz, turbóval és anélkül, valamint álló motorokhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj alkalmas magasabb kéntartalmú (legfeljebb 0,5%) dízel üzemanyaggal működő dízelmotorokhoz is.

Az Eurol Nautic Line Monograde S erős tisztító és védő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően megakadályozza a koromlerakódást és az üledékképződést a dugattyúkon, a szelepeken és az égésterekben.

Az Eurol Nautic Line Monograde S jó védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és habképződés ellen, miközben még magas hőmérsékleten is stabil marad, és megakadályozza az olaj besűrűsödését.

Teljesítményszint

- API SF/CF

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	96.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	101	ASTM D 2270
Lobbanáspont	218 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.4 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.