

Eurol Ultrance VA 0W-30

Volszintetikus üzemanyag-takarékos longlife motorolaj

Cikkszám E100158 Verzió 4.0 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Ultrance VA 0W-30 egy hosszú élettartamú, 'full-saps', teljesen szintetikus motorolaj. Az Eurol Ultrance VA 0W-30 univerzálisan alkalmazható különböző Euro-4, Euro-5 és Euro-6, dízel vagy benzin motorokban, ahol SAE 0W-30 ACEA A5/B5 és/vagy API SL specifikáció szükséges.

A speciálisan összeállított adalékcsoomagnak köszönhetően az Eurol Ultrance VA 0W-30 minden körülmények között teljesít. Az Eurol Ultrance VA 0W-30 tisztító tulajdonságai tisztán tartják a motort, és minimálisra csökkentik az izsapképződést, így a turbó is optimálisan működik. Ezenkívül legalább 5%-os üzemanyag-megtakarítás (egy SAE 15W-40 referenciaolajhoz képest) és emissziócsökkentés érhető el az Eurol Ultrance VA 0W-30 használatával. Az olajfogyasztás minimalizálódik ennek az egyedülállóan összeállított olajnak az alacsony párolgási tulajdonságai miatt.

Az Eurol Ultrance VA 0W-30 egyedi összetétele biztosítja, hogy a motor könnyen indítható alacsony hőmérsékleten.

Az Eurol Ultrance VA 0W-30 hosszabb olajcsere-intervallumokhoz és nagy terhelésű motorokhoz is használható.

Az Eurol Ultrance VA 0W-30 alkalmazható a Volvo legújabb motorjaiban (B5, B6, B8, D5, D82 és D87), ahol üzemanyag-takarékos motorolajok (ACEA A1/B1 vagy ACEA A5/B5) szükségesek. Az Eurol Ultrance VA 0W-30 alkalmazható a Volvo 5 hengeres benzin- és dízelmotorjaiban is, ahol a Volvo VCC 95200377 specifikáció szükséges.

Jóváhagyott

- API SL

Teljesítményszint

- ACEA A5/B5
- Volvo VCC 95200377

Használatra ajánlott

- API CF

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	53.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	10.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,740 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.00 cP	ASTM D 4683
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.1 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.