

Eurol Syntence LV 0W-20

VW 508.00/509.00 "kék" olaj a Volkswagen Csoport speciális motorjaihoz

Cikkszám E100159 Verzió 7.0 11/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Syntence LV 0W-20 egy hosszú élettartamú olaj, amely PAO ("poli-alfa-olefin") alapú, és alkalmazható benzin- és dízelmotorokhoz, valamint alkalmas LPG és CNG motorokhoz a Volkswagen, Audi, Skoda és Seat járművek esetében, ahol a VW 508.00/509.00 specifikáció szükséges.

Az Eurol Syntence LV 0W-20 lehetővé teszi a motor optimális teljesítményét nehéz körülmények között (autópálya és városi forgalom) a speciálisan összeállított adalékcsoomag miatt. Továbbá, legalább 4%-os üzemanyag-megtakarítás (egy SAE 15W-40 referenciaolajhoz képest) és kibocsátáscsökkentés érhető el az Eurol Syntence LV 0W-20 használatával. Az olajfogyasztás minimalizálódik ennek az egyedülállóan összeállított olajnak az alacsony párolgási tulajdonságai miatt.

Az Eurol Syntence LV 0W-20 hivatalosan jóváhagyásra kerül a VW 508.00/509.00 specifikációra, valamint a gyári töltési specifikációra, a VW TL 52577-re. Csak a két VW specifikáció érvényes erre a 0W-20 formulációra, bár az Eurol Syntence LV 0W-20 esetlegesen alkalmazható lesz a Porsche C20 specifikációra. Az Eurol Syntence LV 0W-20 nem használható olyan alkalmazásokban, ahol a korábbi VW specifikációk szükségesek.

Az Eurol Syntence LV 0W-20 ajánlott az új EA888 Gen III 2.0 TFSI 140 KW, VW 1.5 TSI 96 KW/110KW és EA897 Gen I 3.0 TDI CR 160 KW Volkswagen/Audi motorokhoz. Várhatóan 15-20 motor kerül hamarosan bevezetésre, amelyek a VW gyártás 50%-át fogják lefedni, beleértve az Audi, Skoda és Seat márkákat.

Jóváhagyott

- VW 508.00 / 509.00

Teljesítményszint

- ACEA C5
- Porsche C20

Használatra ajánlott

- Ford WSS-M2C956-A1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Zöld	
Sűrűség 20 °C-on	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	42.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	168	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,300 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
Lobbanáspont	230 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.