

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Ultrance BLUE 0W-20

Üzemanyagtakarékos, teljesen szintetikus olaj dízel- és benzinmotorokhoz

Cikkszám E100165 Verzió 3.0 06/07/2026

Termékinformáció

Az Eurol Ultrance Blue 0W-20 kifejezetten a Ford EcoBlue dízelmotorokhoz lett kifejlesztve, ahol a Ford M2C952-A1 teljesítmény szükséges. Használható olyan motorokban is, ahol a Ford WSS-M2C947-A/B1 és Ford WSS-M2C962-A1 specifikációk vannak megadva.

Az Eurol Ultrance Blue 0W-20 alacsony viszkozitású motorolaj, amely hozzájárul az üzemanyag-megtakarításhoz anélkül, hogy csökkentené a kopásvédelmet, még magas hőmérsékleten és hosszabb olajcsere-intervallumok során is. Ez a termék nemcsak benzin- (beleértve a (T)GDI) vagy dízelmotorokhoz alkalmas, hanem alternatív üzemanyagokhoz is, mint az LPG, CNG, biodízel (B10), etanol (E85) és hibrid járművek.

Az Eurol Ultrance Blue 0W-20 úgy van megfogalmazva, hogy a Low Speed Pre Ignition (LSPI) eseményeket minimálisra csökkentse. Ennek a motorolajnak a tisztító tulajdonságai megakadályozzák a lerakódások kialakulását a motorban és a turbóban.

Az Eurol Ultrance Blue 0W-20 nyírás-stabil összetétellel rendelkezik, alacsony párolgással és jó hidegindítást biztosít. Ez a motorolaj alkalmas sok amerikai, ázsiai és európai autóhoz, amelyek megfelelnek az Euro 6 követelményeknek és a CO₂-korlátozásoknak. Különösen: Opel, Mercedes-Benz vagy GM járművek, ahol a következő specifikációk szükségesek: OV 040 1547 - A20, MB 229.71, dexos D.

Tekintse meg a kézikönyvet, vagy nézze meg az olajtanácsot terméktanácsadónknál a www.eurol.com oldalon

Jóváhagyott

- STJLR.03.5006
- API SP
- Ford WSS-M2C952-A1

Teljesítményszint

- MB 229.71
- API SQ
- ACEA C5,C6
- Dexos D
- OV 040 1547 - A20

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	41.5 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,322 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
MRV	24,700	ASTM D 4684
Lobbanáspont	224 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.