



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Geo-Max SA 15W-40

Univerzális Heavy Duty Diesel motorolaj

Cikkszám E100167 Verzió 11.0 04/03/2026

Termékinformáció

Eurol Geo-Max SA 15W-40 egy prémium motorolaj, amelyet API CK-4 teljesítményre fejlesztettek ki. Alkalmas szívó- és turbófeltöltős négyütemű dízel- és benzinmotorokhoz, amelyek extrém körülmények között és különböző éghajlatokon működnek.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 úgy van megfogalmazva, hogy megfeleljen az új motorok és feltételek legfontosabb észak-amerikai és európai OEM specifikációinak.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 kiváló kopás-, lerakódás-, iszap- és korrózióvédelmet nyújt. Az olaj több mint 60%-kal javítja az oxidációvédelmi teljesítményt a korábbi API CJ-4 technológiához képest.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 teljes mértékben kompatibilis az API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 és korábbi specifikációkkal.

Eurol Geo-Max SA 15W-40 tartós kibocsátás-szabályozást biztosít a részecskeszűrőkben, és kompatibilis a fejlett utókezelő berendezésekkel. A termék támogatja az összes jelenlegi kibocsátás-szabályozó rendszert, mint például az EGR (kipufogógáz-visszavezetés), a DPF (dízel részecskeszűrő) vagy az SCR (szelektív katalitikus redukció).

Eurol Geo-Max SA 15W-40 úgy van megfogalmazva, hogy minden olyan járműben használható legyen, amelynek dízelüzemanyaga legfeljebb 500 ppm kéntartalmú. Eurol Geo-Max SA 15W-40 benzines motorokhoz is alkalmas, ahol SAE 15W-40 API SN teljesítmény szükséges.

DTFR 15C100 = MB 228.31

DTFR 15C120 = MB 228.52

Teljesítményszint

- ACEA E6
- ACEA E8/E11
- ACEA E9
- API CJ-4
- API CK-4
- API SN
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Detroit Diesel DDC93K222
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C171-E
- Ford WSS-M2C171-F
- JASO DH-2
- Mack EO-O Premium Plus
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- MAN M 3775
- MTU type 2.1
- Renault VI RLD-3
- Volvo VDS-4
- Volvo VDS-4.5

Használatra ajánlott

- ACEA E7

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Geo-Max SA 15W-40

Univerzális Heavy Duty Diesel motorolaj

Cikkszám E100167 Verzió 11.0 04/03/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	107.5 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	144	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	4,200 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	210 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.0 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.