



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Geo-Max SA 10W-30

Univerzális Heavy Duty Diesel motorolaj

Cikkszám E100168 Verzió 11.1 06/07/2026

Termékinformáció

Eurol Geo-Max SA 10W-30 egy prémium motorolaj, amelyet API CK-4 teljesítményre fejlesztettek ki. Alkalmas szívó- és turbófeltöltős négyütemű dízel- és benzinmotorokhoz, amelyek extrém körülmények között és különböző éghajlatokon működnek.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 úgy van megfogalmazva, hogy megfeleljen az új motorok és feltételek legfontosabb észak-amerikai és európai OEM specifikációinak.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 kiváló kopás-, lerakódás-, iszap- és korrózióvédelmet nyújt. Az olaj több mint 60%-kal javítja az oxidációvédelmi teljesítményt a korábbi API CJ-4 technológiához képest.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 teljes mértékben kompatibilis az API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 és korábbi specifikációkkal.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 tartós kibocsátás-szabályozást biztosít a részecskeszűrőkben, és kompatibilis a fejlett utókezelő berendezésekkel. A termék támogatja az összes jelenlegi kibocsátás-szabályozó rendszert, mint például az EGR (kipufogógáz-visszavezetés), a DPF (dízel részecskeszűrő) vagy az SCR (szelektív katalitikus redukció).

Eurol Geo-Max SA 10W-30 úgy van megfogalmazva, hogy minden járműben használható legyen, amelyek kéntartalmú dízel üzemanyagokat használnak, akár 500 ppm-ig. Eurol Geo-Max SA 10W-30 benzinmotorokhoz is alkalmas, ahol SAE 10W-30 API SN teljesítmény szükséges.

DTFR 15B120 = 228.5

DTFR 15C100 = 228.31

Jóváhagyott

- DTFR 15C120
- Renault VI RLD-3
- Mack EOS-4.5
- Volvo VDS-4.5
- API CK-4

Teljesítményszint

- API CJ-4
- Iveco 18-1804 TLS E9
- ACEA E9
- MAN M 3775
- Ford WSS-M2C171-F1
- Detroit Diesel DDC93K222
- ACEA E6
- DAF PSQL 2.1E
- Deutz DQC III-10 LA
- MTU type 2.1
- Cummins CES 20086
- Volvo VDS-4
- DTFR 15C100
- Caterpillar ECF-3
- DAF PSQL 2.4LD
- ACEA E8/E11
- JASO DH-2

Használatra ajánlott

- API SN/CF
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- Mack EO-O PP
- Detroit Diesel DDC 93K218
- CES 20081
- ACEA E7

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Geo-Max SA 10W-30

Univerzális Heavy Duty Diesel motorolaj

Cikkszám E100168 Verzió 11.1 06/07/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	82.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	141	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	236 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.0 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-37 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.