

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Geo-Max SA 5W-30

Üzemanyagtakarékos, teljesen szintetikus motorolaj közúti és terepjáró dízel járművekhez

Cikkszám E100173 Verzió 7.0 06/07/2026

Termékinformáció

Az Eurol Geo-Max SA 5W-30 egy modern, teljesen szintetikus motorolaj. Üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal rendelkezik négyütemű dízelmotorokhoz, turbóval és anélkül, amelyek extrém körülmények között és különböző időjárás hatásaitól működnek. Az Eurol Geo-Max SA 5W-30 API FA-4 specifikációs szinttel rendelkezik.

Az Eurol Geo-Max SA 5W-30 kiváló kopás-, lerakódás-, iszap- és korrózióvédelmet nyújt.

Az Eurol Geo-Max SA 5W-30 különösen hatékony olyan alkalmazásokban, ahol koromszűrőket és más fejlett utókezelő berendezéseket használnak, meghosszabbítva azok élettartamát.

Széles specifikációs szintje miatt az Eurol Geo-Max SA 5W-30 lehetővé teszi a flottatulajdonosok számára, hogy kevesebb terméket tartsanak készleten.

Az Eurol Geo-Max SA 5W-30 benzines motorokhoz is alkalmas, ahol SAE 5W-30 API SN specifikáció szükséges.

Az Eurol Geo-Max SA 5W-30 nem kompatibilis visszafelé az API CK-4/CJ-4 specifikációkkal.

DTFR 15C130 = MB 228.61

Jóváhagyott

- Renault Trucks RLD-5
- Mack EOS-5
- API FA-4/SN
- Volvo VDS-5

Teljesítményszint

- DTFR 15C130
- DDC 93K223
- ACEA F01
- Cummins 20087
- JASO DH-2

Használatra ajánlott

- Ford WSS-M2C214-B1
- API SN Plus

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	58.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	9.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	6,058 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Lobbanáspont	233 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.9 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.