

Eurol Vitence 5W-40

Teljesen szintetikus motorolaj benzin- és dízelmotorokhoz, ACEA C3

Cikkszám E100191 Verzió 5.0 01/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Vitence 5W-40 egy teljesen szintetikus motorolaj, amely benzines, LPG- és dízelmotorokkal felszerelt személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek számára készült, amelyek részecskeszűrővel vannak ellátva.

Az Eurol Vitence 5W-40 rendkívül gyors és stabil kenőanyagfilmet biztosít hidegindításkor, és magas hőmérsékleten is megőrzi ezt a filmet. Ezenkívül a súrlódást minimálisra csökkenti.

Az Eurol Vitence 5W-40 alacsony szulfáthamu-tartalommal, valamint alacsony foszfor- és kéntartalommal rendelkezik (úgynevezett "mid-SAPS" technológia).

További tesztek kimutatták, hogy a termék megfelel az MB 229.31 specifikációnak; így ez az olaj nemcsak univerzálisan alkalmazható az ACEA C3 és API SP szabványokhoz, hanem a Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM és Renault járművekhez is.

Az Eurol Vitence 5W-40 megfelel a független műhelyek és végfelhasználók igényeinek, akik gazdaságos és üzemanyag-hatékony motorolajat keresnek olyan járművekhez, amelyek már nem esnek garancia alá.

Ezenkívül az Eurol Vitence 5W-40 alkalmas olyan motorokban való használatra, amelyek még garancia alatt állnak, amikor a jármű ACEA szabványú olajat igényel, összhangban az OEM felhasználói kézikönyv ajánlásaival.

További útmutatásért kérjük, tekintse meg a kézikönyvet, vagy keressen olajajánlásokat terméktanácsadónkon a www.eurol.com weboldalon.

Teljesítményszint

- ACEA C3
- API SQ
- MB 229.31

Használatra ajánlott

- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	85.2 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	173	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	232 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.