

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol TurboCat 5W-30

Univerzális félszintetikus motorolaj

Cikkszám E100194 Verzió 3.0 07/07/2026

Termékinformáció

Az Eurol TurboCat 5W-30 egy félszintetikus motorolaj, amely alkalmas mind benzines, mind dízelmotorokhoz. A magas viszkozitási indexének köszönhetően ez az olaj kiváló hidegindítási képességet biztosít, és robusztus kenőfilmet tart fenn még emelkedett hőmérsékleten is.

Az Eurol TurboCat 5W-30 gondosan kiválasztott adalékcsoomagja garantálja a motor sima működését. Ez az olaj nemcsak az üzemanyag-fogyasztás csökkentésében segít, hanem kulcsszerepet játszik a kibocsátási szintek csökkentésében is. Az egyedi formuláció minimális párolgást biztosít, különösen intenzív használati körülmények között.

Ezenkívül az Eurol TurboCat 5W-30 optimális védelmet nyújt a kopás ellen, és rendelkezik korróziógátló és habzásgátló tulajdonságokkal. Magas oxidációs ellenállást is mutat. Mosó- és diszpergáló tulajdonságaival kombinálva ez a motorolaj elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a motor tiszta maradjon és megbízhatóan működjön.

További útmutatásért tekintse meg a kézikönyvet, vagy keressen olajajánlásokat terméktanácsadónkon a www.eurol.com oldalon.

Használatra ajánlott

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	72.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	164	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,880 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.