

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

# Eurol Vitence LLIII 5W-30

**Teljesen szintetikus mid SAPS motorolaj személygépkocsikhoz**

Cikkszám E100195 Verzió 5.0 05/08/2026

## Termékinformáció

Eurol Vitence LL III 5W-30 egy teljesen szintetikus mid-SAPS longlife motorolaj. Benzin- és dízelmotorokhoz tervezték, mind személygépkocsik, mind könnyű haszongépjárművek számára, amelyek megfelelnek a VW 504.00/507.00 specifikációnak.

Az egyik kiemelkedő jellemzője a gyors és következetes kenőanyagfilm képződés hidegindításkor, amely megőrzi ezt a védőréteget még emelkedett hőmérsékleten is. Ez a tulajdonság nemcsak optimális motorvédelmet biztosít, hanem jelentősen csökkenti a súrlódást is.

Eurol Vitence LL III 5W-30 alacsony szulfáthamu-tartalommal rendelkezik, és az alacsony foszfor- és kén-tartalom határozza meg az olajat "mid-SAPS" technológiaként.

Eurol Vitence LL III 5W-30 bizonyítottan kompatibilis az MB 229.51 specifikációval. Ez sokoldalú választássá teszi, nemcsak az ACEA C3 és API SN alkalmazásokhoz, hanem számos járműhöz, beleértve a Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM és Renault járműveket is.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 megfelel a független műhelyek és végfelhasználók igényeinek, akik gazdaságos és üzemanyag-hatékony motorolajat keresnek olyan járművekhez, amelyek már nem garanciálisak.

Ezenkívül az Eurol Vitence LL III 5W-30 alkalmas olyan motorokban való használatra, amelyek még garanciálisak, amikor a jármű ACEA szabványú olajat igényel, összhangban az OEM felhasználói kézikönyv ajánlásaival.

További útmutatásért tekintse meg a kézikönyvet, vagy keressen olajajánlásokat terméktanácsadónkon a [www.eurol.com](http://www.eurol.com) oldalon.

## Használatra ajánlott

- API SN/CF
- Porsche C30
- MB 229.51
- VW 507.00
- BMW Longlife-04
- ACEA C3
- MB 229.31
- VW 504.00

## Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság                        | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Szín                               | barna            |               |
| Sűrűség 20 °C-on                   | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on  | 67.9 cSt         | ASTM D 445    |
| Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on | 12.3 cSt         | ASTM D 445    |
| Δείκτης ιξώδους                    | 181              | ASTM D 2270   |
| Dinamikus viszkozitás (CCS)        | 3,500 cP         | ASTM D 5293   |
| Lobbanáspont                       | 227 °C           | ASTM D 92     |
| Szulfáthamu                        | 0.7 wt%          | ASTM D 874    |
| Dermedéspont                       | -45 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.