

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Geo-Max 5W-30

Cikkszám E100214 Verzió 3.0 23/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Geo-Max 5W-30 egy modern, teljesen szintetikus motorolaj. Üzemanyag-takarékos előnyöket kínál atmoszférikus és turbómotorokhoz (négyütemű dízelmotorokhoz), amelyeket nehéz körülmények között és változatos időjárási viszonyok között használnak, és teljesítménye megfelel az API CK-4 szabványnak. A termék továbbá rendelkezik többek között a legújabb DAF specifikációval DAF PSQL 2.4

Az Eurol Geo-Max 5W-30 kiváló védelmet nyújt a kopás, lerakódások, iszap képződés és korrózió ellen.

Az Eurol Geo-Max 5W-30 különösen hatékony olyan alkalmazásokban, ahol koromszűrőket és más fejlett utókezelő rendszereket használnak, ezáltal meghosszabbítva azok élettartamát.

A széles specifikációs skálának köszönhetően az Eurol Geo-Max 5W-30 lehetővé teszi a flottakezelők számára, hogy csökkentsék a készleten lévő különböző olajtípusok számát. Az Eurol Geo-Max 5W-30 benzines motorokhoz is alkalmas, ahol SAE 5W-30 olajat írnak elő API SN Plus szabvánnyal.

A termék visszafelé kompatibilis az API CJ-4 és CI-4 teljesítményekkel.

Jóváhagyott

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Teljesítményszint

- ACEA E7/E8/E11
- API CK-4/SN Plus
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD/2.4
- DDC 93K222
- Deutz IV-18 LA
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO
- JASO DH-2
- MAN M3775
- MTU Type 3.1
- Scania LDF-4
- Scania Low Ash

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	71.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	162	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,750 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	233 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.0 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.