

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Evolence 0W-20 GN III

Cikkszám E100215 Verzió 4.0 07/07/2026

Termékinformáció

Eurol Evolence 0W-20 GN III egy teljesen szintetikus motorolaj modern amerikai és ázsiai benzinmotorokhoz személyautókban, SUV-okban, kisteherautókban és hibrid járművekben. Az Eurol Evolence 0W-20 GN III alkalmas turbófeltöltős, közvetlen befecskendezésű és katalizátoros motorokhoz, ahol Dexos 1 gen. 3, ILSAC GF-6A és API SP-RC szükséges.

Az Eurol Evolence 0W-20 GN III kompatibilis benzinnel (beleértve az E85-öt), LPG-vel és CNG-vel, és megbízható kenést biztosít különféle üzemi körülmények között, beleértve a start-stop használatot is.

Az alacsony viszkozitásnak köszönhetően az Eurol Evolence 0W-20 GN III hozzájárul az üzemanyag-megtakarításhoz és a gyors kenéshez alacsony hőmérsékleten. Emellett védelmet nyújt a kopás, lerakódások és LSPI ellen a modern GDI/TGDI motorokban. Az Eurol Evolence 0W-20 GN III visszafelé kompatibilis az API SP és ILSAC GF-5 szabványokkal.

Termékelőnyök

- Üzemanyag-takarékos az alacsony viszkozitás miatt
- Kiváló védelem a kopás és lerakódások ellen
- Védelmet nyújt az LSPI ellen a modern GDI/TGDI motorokban
- Erős teljesítmény alacsony hőmérsékleten
- Alkalmas hibrid és start-stop alkalmazásokhoz

Teljesítményszint

- API SP-RC
- Dexos 1 Gen 2
- Dexos 1 Gen 3
- Ford WSS-M2C961-A1 & 962-A1
- GM 4718M
- GM 6094M
- ILSAC GF-6A

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	44.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	171	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,945 cP	ASTM D 5293
HTHS	2.60 cP	ASTM D 4683
MRV	20,000	ASTM D 4684
Lobbanáspont	231 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.7 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattalpon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.