

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Protence 5W-30 GN II

Teljesen szintetikus motorolaj

Cikkszám E100255 Verzió 6.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Protence 5W-30 GN II egy teljesen szintetikus olaj, amely személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek benzinmotorjaiban használható. Ez az olaj gond nélkül alkalmazható katalizátorral, turbóval és közvetlen befecskendezéssel ellátott autókban, ahol a Dexos 1 Gen 2, API SN (de SJ, SL és SM is) vagy ILSAC GF-5 (de GF-2, -3 és -4 is) előírás van.

Az Eurol Protence 5W-30 GN II, amely megfelel a GM Dexos 1 Gen 2 specifikációnak, extra védelmet nyújt a GM/Opel motoroknak az LSPI (Low Speed Preignition) ellen. Az LSPI egy jelenség, amely alacsony sebességnél fordul elő kis motorokban, amelyek viszonylag nagy teljesítményűek. Ennek következménye, hogy a motor kopogni kezd.

Az Eurol Protence 5W-30 GN II kiváló védelmet nyújt az oxidáció és lerakódások ellen, és megakadályozza az iszap és gyantásodás kialakulását. Az olaj megfelel a legmagasabb amerikai kopásvédelmi követelményeknek, ahogyan azt 2015-ben leírták.

Az Eurol Protence 5W-30 GN II javított üzemanyag-megtakarítást kínál, még hosszú távon is, ami alacsonyabb kibocsátást eredményez. Használható olyan motorokban is, amelyek legfeljebb 85% etanolt (E85) tartalmazó benzinnel működnek.

Az Eurol Protence 5W-30 GN II ott is alkalmazható, ahol a GM dexos 1 előírás van. Az Eurol Protence 5W-30 GN II alkalmas a legmodernebb hibrid járművekhez is, például a Toyota, Honda és Lexus modellekhez.

Bizonyos alkalmazások esetén, mint például a gyakori rövid utak (taxik, futárok) és a nagy terhelések, a csereintervallumokat csökkenteni kell, ahogyan azt néhány gyártói előírás is tartalmazza. Ha a szükséges minőség nincs feltüntetve a "teljesítmény" alatt, akkor az olaj alkalmazhatóságát először a gyártó előírásában, vagy a Eurol Termék Tanácsadón keresztül a www.eurol.com oldalon kell ellenőrizni.

Teljesítményszint

- API SN
- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-5

Használatra ajánlott

- API CF
- Chrysler MS 6395
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 6049-M
- GM Dexos 1
- Honda HTO-06

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	61.1 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	10.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	169	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	230 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.9 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.