

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HDX 30

Ásványi motorolaj, elsősorban dízelmotorokhoz.

Cikkszám E100271 Verzió 2.2 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol HDX 30 kifejezetten könnyűtől nehéz terhelésű benzinmotorokhoz, turbóval és turbó nélküli dízelmotorokhoz, valamint álló motorokhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj alkalmas magasabb kéntartalmú (akár 0,5%-os) dízelmotorokhoz is.

Az Eurol HDX 30 erős tisztító és védő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően megakadályozza a kokszerakódást és az üledékképződést a dugattyúkon, a szelepeken és az égésterekben.

Az Eurol HDX 30 jó védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és habképződés ellen, miközben még magas hőmérsékleten is stabil marad, és megakadályozza az olaj besűrűsödését.

Az Eurol HDX 30, 40 és 50 megfelel az API CF-2 előírásainak, amelyet 2-ütemű dízelmotorokhoz, különösen a Detroit Diesel motorjaihoz írnak elő.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a cinket tartalmazó adalékanyagok jelenléte miatt ez az olaj nem ajánlott ezüstözött alkatrészekkel rendelkező motorokban való használatra.

Az Eurol HDX 30 különösen olyan dízelmotorokban alkalmazható, ahol az alábbi specifikációkkal rendelkező monograde motorolajat írnak elő, különböző ágazatokban, mint például az építőipar, hajózás és halászat.

Az Eurol HDX 30, amennyiben ilyen viszkozitási fokozatú motorolajat ajánlanak, használható hajtóműolajként vagy hidraulikaolajként is.

Teljesítményszint

- API CF-4
- API SG/CF/CF-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1

Használatra ajánlott

- ACEA E2
- MAN 270
- MB 228.0

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	94.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	102	ASTM D 2270
Lobbanáspont	215 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.7 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.