

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HDX 40

Ásványi motorolaj, különösen dízelmotorokhoz

Cikkszám E100272 Verzió 2.2 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol HDX 40-t kifejezetten könnyűtől nehéz terhelésű benzinmotorokhoz, turbóval és anélkül rendelkező dízelmotorokhoz, valamint álló motorokhoz fejlesztették ki. Ez az olaj alkalmas magasabb kéntartalmú (akár 0,5%-os) dízelmotorokhoz is.

Az Eurol HDX 40 erős tisztító és védő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően megakadályozza a koromlerakódást és az üledékképződést a dugattyúkon, a szelepeken és az égésterekben.

Az Eurol HDX 40 jó védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és habképződés ellen, miközben még magas hőmérsékleten is stabil marad, és megakadályozza az olaj besűrűsödését.

Az Eurol HDX 30, 40 és 50 megfelel az API CF-2 szabványnak, amelyet a kéthengeres dízelmotorokhoz, különösen a Detroit Diesel motorjaihoz írnak elő.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a cinket tartalmazó adalékanyagok jelenléte miatt ezt az olajat nem ajánljuk ezüstözött alkatrészekkel rendelkező motorokban való használatra.

Az Eurol HDX 40-t különösen olyan dízelmotorokban alkalmazzák, ahol az alábbi specifikációkkal rendelkező monograde motorolajat írnak elő, különböző ágazatokban, mint például az építőipar, hajózás és halászat.

Az Eurol HDX 40, ha ilyen viszkozitási fokozatú motorolajat ajánlanak, használható akár hajtóműolajként, vagy hidraulikaolajként is.

Teljesítményszint

- API CF-4
- API SG/CF/CF-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1

Használatra ajánlott

- ACEA E2
- MAN 270
- MB 228.0

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	150.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	98.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	267 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.7 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.