

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HDX 50

Ásványi motorolaj, különösen dízelmotorokhoz

Cikkszám E100273 Verzió 4.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol HDX 50-t kifejezetten könnyű és nehéz terhelésű benzinmotorokhoz, turbóval és anélkül működő dízelmotorokhoz, valamint álló motorokhoz fejlesztették ki. Ez az olaj alkalmas magasabb kéntartalmú (akár 0,5%-os) dízelmotorokhoz is.

Az Eurol HDX 50 erős tisztító és védő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően megakadályozza a koromlerakódást és az üledékképződést a dugattyúkon, a szelepeken és az égésterekben.

Az Eurol HDX 50 jó védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és habképződés ellen.

Miközben még magas hőmérsékleten is stabil marad, és megakadályozza az olaj besűrűsödését.

Az Eurol HDX 30, 40 és 50 megfelel az API CF-2 szabványnak, amelyet a kéthengeres dízelmotorokhoz, különösen a Detroit Diesel motorjaihoz írnak elő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cinket tartalmazó adalékanyagok jelenléte miatt ezt az olajat nem ajánljuk ezüstözött alkatrészekkel rendelkező motorokhoz.

Az Eurol HDX 50-t különösen olyan dízelmotorokban alkalmazzák, ahol az alábbi specifikációkkal rendelkező monograde motorolajat írnak elő, különböző ágazatokban, mint például az építőipar, hajózás és halászat.

Az Eurol HDX 50, amennyiben ilyen viszkozitási fokozatú motorolajat ajánlanak, használható akár hajtóműolajként vagy hidraulikaolajként is.

Teljesítményszint

- API CF-4
- API SG/CF/CF-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1

Használatra ajánlott

- ACEA E2
- MAN 270
- MB 228.0

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	227.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	20.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	100	ASTM D 2270
Lobbanáspont	240 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.6 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.