

Eurol Harley SAE 50

Ásványi motorolaj, kifejezetten Harley Davidson motorkerékpárokhoz kifejlesztve.

Cikkszám E100360 Verzió 2.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Harley Davidson olaj kifejezetten Harley Davidson motorokhoz lett kifejlesztve. Válogatott bázisolajokból és adalékokból áll, amelyek minimálisan csökkentik az olajfogyasztást.

Az Eurol Harley Davidson olajat évek óta sikeresen alkalmazzák Harley Davidson motorok kenésére.

Az Eurol Harley Davidson olaj ellenáll a nagy ütés terheléseknek, és jó ellenállást biztosít a korrózióval és oxidációval szemben, így a kopás minimálisan csökken. Röviden, egy robusztus olaj, amely tökéletesen ken, és hosszú élettartamot biztosít a Harley Davidson számára.

Teljesítményszint

- API CD
- API SF/CF
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Használatra ajánlott

- CCMC G2/D1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	179.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	17.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	105	ASTM D 2270
Lobbanáspont	260 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.2 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattalpon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattalpon a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.