

Eurol Harley 60

Ásványi motorolaj, kifejezetten Harley Davidson motorkerékpárokhoz kifejlesztve.

Cikkszám E100370 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Harley Davidson olaj kifejezetten Harley Davidson motorokhoz lett kifejlesztve. Válogatott bázisolajokból és adalékokból áll, amelyek minimalizálják az olajfogyasztást.

Az Eurol Harley Davidson olajat évek óta sikeresen alkalmazzák Harley Davidson motorok kenésére.

Az Eurol Harley Davidson olaj ellenáll a nagy ütés terheléseknek, és jó ellenállást biztosít a korrózióval és oxidációval szemben, így a kopás minimálisra csökken. Röviden, egy robusztus olaj, amely tökéletesen keni a Harley Davidsont, és hosszú élettartamot biztosít.

Teljesítményszint

- API SF/CD

Használatra ajánlott

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	317.9 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	24.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	96.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	275 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.2 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.