

## Eurol Harley 20W-60

Ásványi motorolaj, kifejezetten Harley Davidson motorkerékpárokhoz kifejlesztve.

Cikkszám E100380 Verzió 2.0 04/03/2026

### Termékinformáció

Az Eurol Harley Davidson olaj kifejezetten Harley Davidson motorokhoz lett kifejlesztve. Válogatott alapolajokból és adalékokból áll, amelyek minimálisan csökkentik az olajfogyasztást.

Az Eurol Harley Davidson olajat évek óta sikeresen alkalmazzák Harley Davidson motorok kenésére.

Az Eurol Harley Davidson olaj ellenáll a nagy ütés terheléseknek, és jó ellenállást biztosít a korrózióval és oxidációval szemben, így a kopás minimálisan csökken. Röviden, egy robusztus olaj, amely tökéletesen ken, és hosszú élettartamot biztosít a Harley Davidson számára.

### Teljesítményszint

- API SL/CF
- JASO MA
- JASO MA2

### Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	218.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	24.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	139	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	5,794 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	0.8 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.