

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Super Premium SAE 30

Finomítatlan ásványi motorolaj

Cikkszám E101170 Verzió 1.2 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Super Premium SAE 30 egy adalékmentes olaj, amelyet kifejezetten kedvező körülmények között működő benzin- és dízelmotorokhoz fejlesztettek ki.

Az Eurol Super Premium SAE 30 gondosan kiválasztott, oldószerrel finomított paraffin alapú olajokból áll. Alacsony dermedésponttal, magas viszkozitási indexszel és kiváló oxidációs stabilitással rendelkeznek.

Az Eurol Super Premium SAE 30 olyan rendszerekhez is alkalmas, ahol az olaj nincs nagy terhelésnek kitéve; mint például enyhén terhelt fogaskerékházak és keringtető kenőrendszerek.

Használatra ajánlott

- API SA/CA

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	103.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	98.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	222 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatis és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.