

Eurol Monograde 30

Ásványi motorolaj egyfokozatú

Cikkszám E101220 Verzió 4.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Monograde 30-t kifejezetten könnyű és nehéz terhelésű benzinmotorokhoz, turbóval és turbó nélküli dízelmotorokhoz, valamint álló motorokhoz fejlesztették ki.

Az Eurol Monograde 30 erős tisztító és védő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően megakadályozza a kokszerakódást és lerakódásokat a dugattyúkon, a szelepeken és az égésterekben.

Az Eurol Monograde 30 jó védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és habképződés ellen, miközben még magas hőmérsékleten is stabil marad, és megakadályozza az olaj besűrűsödését.

Teljesítményszint

- API SF/CD

Használatra ajánlott

- CCMC G2/D1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	96.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	101	ASTM D 2270
Lobbanáspont	218 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.4 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.