

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Monograde HDS SAE 30

Ásványi motorolaj dízelmotorokhoz

Cikkszám E101270 Verzió 4.0 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol HDS SF/CF SAE 30 kifejezetten könnyűtől nehéz terhelésű benzinmotorokhoz, turbóval és turbó nélküli dízelmotorokhoz, valamint álló motorokhoz lett kifejlesztve. Ez az olaj alkalmas magasabb kéntartalmú (akár 0,5%-os) dízelmotorokhoz is.

Az Eurol HDS SF/CF SAE 30 erős tisztító és védő képességgel rendelkezik. Ennek köszönhetően megakadályozza a kokszerakódást és lerakódásokat a dugattyúkon, a szelepeken és az égésterekben.

Az Eurol HDS SF/CF SAE 30 jó védelmet nyújt a kopás, korrózió, iszap és habképződés ellen, miközben még magas hőmérsékleten is stabil marad, és megakadályozza az olaj besűrűsödését.

Az Eurol HDS SF/CF SAE 30, 40 és 50 megfelel az API CF-2 előírásainak, amelyet 2-ütemű dízelmotorokhoz, különösen a Detroit Diesel motorjaihoz írnak elő.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a cinket tartalmazó adalékok jelenléte miatt ez az olaj nem ajánlott ezüstözött alkatrészekkel rendelkező motorokban való használatra.

Teljesítményszint

- ACEA E2
- API CF-2
- API CF-4
- API SF/CF
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

Használatra ajánlott

- CCMC G2/D1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	96.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	101	ASTM D 2270
Lobbanáspont	218 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.4 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.