



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Univerzális ásványi traktorolaj motorhoz és sebességváltóhoz

Cikkszám E105084 Verzió 3.0 06/07/2026

Termékinformáció

Eurol Altrack 15W-40 STOU egy univerzális multigrade traktorolaj (Super Tractor Oil Universal), amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy használható legyen mind a motorban, mind a sebességváltóban, mind a hidraulikus rendszerben. Tökéletes hidegindítást biztosít, csökkenti a súrlódást és tisztán tartja a motort.

Eurol Altrack 15W-40 STOU alkalmas olajba merített tárcsafékekkel rendelkező traktorokhoz, úgynevezett 'nedves fékekhez', és egész évben alkalmazható. Ezáltal elkerülhetők a tévedések, és helyet takarít meg a tárolás során.

Eurol Altrack 15W-40 STOU optimális csereperiódust kínál, így gazdaságos a használatban és karbantartásban. Nem okoz problémát a hidraulikus eszközök cseréjénél.

Eurol Altrack 15W-40 STOU kiváló védelmet nyújt az oxidáció, korrózió és kopás ellen, még extrém magas terhelések esetén is, mint amilyenek a sebességváltókban fordulnak elő. A detergens és diszpergens adalékok megakadályozzák az olaj és a rendszer túlzott és nem kívánt szennyeződését.

Teljesítményszint

Használatra ajánlott

- Ford WSS-M2C159-B/C
- MIL-L-46152C
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- Ford NH 82009201/2/3
- ACEA E3
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- Case MS 1206, MS1209
- MB 227.1
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere J20C, J27
- API CG-4/SF
- API GL-4
- CNH MAT 3525
- CNH MAT 3505
- John Deere J21A
- FNHA-2-C201
- MAN 271
- MIL-L-2104D
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE-ML 07D
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Univerzális ásványi traktorolaj motorhoz és sebességváltóhoz

Cikkszám E105084 Verzió 3.0 06/07/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	104.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	151	ASTM D 2270
Dinamikus viszkozitás (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Lobbanáspont	233 °C	ASTM D 92
Szulfáthamu	1.4 wt%	ASTM D 874
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.