

Eurol Hykrol JD 68

UTTO a sebességváltóhoz, tengelykapcsolókhoz, végmeghajtáshoz és nedves fékekhez

Cikkszám E105820 Verzió 5.1 09/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Hykrol JD 68 kifejezetten földmunkagépek és mezőgazdasági gépek kombinált hajtásaihoz, folyadékkapcsolókhoz, szervokormányokhoz és nyomatékvtálókhoz lett kifejlesztve.

Az Eurol Hykrol JD 68 nagyon kedvező sűrűláási jellemzőkkel rendelkezik, ezért különösen alkalmas "wet brake" (nedves fék) rendszerekhez az év minden szakában. Megakadályozza az úgynevezett 'stick slip'-et.

Az Eurol Hykrol JD 68 magas viszkozitási indexszel, erős olajfilmmel, jó EP- és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó ellenállást nyújt a korrózióval, oxidációval és habképződéssel szemben, és hosszú élettartamú.

Jóváhagyott

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 21F

Teljesítményszint

- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- MF M1135
- Ford WSS-M2C134-D
- ZF TE-ML 06K
- API GL-4
- CNH MAT 3525
- MF M1145
- MF M1143
- FNHA-2-C-201.00
- Volvo WB 101
- Caterpillar TO-2
- MF M1141
- Allison C-4
- John Deere JDM J20A, J20C

Használatra ajánlott

- ARGO-IE-390
- SDFG OT 1891
- Kubota UDT Fluid
- Valtra Transmission XT60+
- CNH MAT 3540
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Komatsu KES 07.866
- HCE-102/102W
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- AGCO POWERFLUID 821XL
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- NH 410B/-434B/-540B

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	60.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	10.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	153	ASTM D 2270
Lobbanáspont	210 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.