



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunkcionális UTTO olaj mezőgazdasági és földmunkagépek sebességváltóihoz, hidraulikájához és nedves fékrendszereihez.

Cikkszám E105821 Verzió 3.0 01/06/2026

Termékinformáció

Az Eurol Hykrol FA 10W-30 egy kiváló minőségű UTTO-olaj (Universal Tractor Transmission Oil) traktorok, mezőgazdasági gépek és földmunkagépek sebességváltóihoz, hidraulikus rendszereihez és nedves fékeihez. Az olaj kiváló kopásvédelmet nyújt, megakadályozza a stick-slip jelenséget a nedves fékrendszerekben, és megbízható teljesítményt biztosít nehéz munkakörülmények között.

Az Eurol Hykrol FA 10W-30-t kombinált sebességváltó- és hidraulikus rendszerekhez fejlesztették ki traktorokban, mezőgazdasági gépekben és földmunkagépekben. A gondosan kiegyensúlyozott adalékanyag-technológiának köszönhetően ez az UTTO-olaj kiváló súrlódási tulajdonságokat biztosít, így hatékonyan csökkenti a rezgéseket és zajokat a nedves fékrendszerekben.

A magas viszkozitási index támogatja a stabil kenési működést alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt. Emellett az olaj védelmet nyújt a kopás, korrózió, oxidáció és habképződés ellen, ami hozzájárul a komponensek hosszú élettartamához és a megbízható teljesítményhez nagy terhelés alatt.

Termékelőnyök

- Megakadályozza a stick-slip jelenséget és a zajt nedves fékrendszerekben
- Kiváló védelem kopás és korrózió ellen
- Magas viszkozitási index a stabil teljesítményért különböző hőmérsékleteken
- Jó védelem oxidáció és habképződés ellen
- Széles körben alkalmazható hajtómű- és hidraulikus alkalmazásokban

Alkalmazás

- Traktorok, buldózerek és mezőgazdasági gépek hajtóművei
- Gépek nedves fékrendszerekkel
- Alkalmazások, amelyekhez Fendt CVT FWN 81001 előírás van

Használati utasítások

- Használja a gépgyártó előírásai szerint
- Rendszeresen ellenőrizze az olajsintet, és cserélje az ajánlott karbantartási intervallumok szerint
- Alkalmas kombinált hajtómű- és hidraulikus rendszerekhez

Teljesítményszint

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Hykrol FA 10W-30

Multifunkcionális UTTO olaj mezőgazdasági és földmunkagépek sebességváltóihoz, hidraulikájához és nedves fékrendszereihez.

Cikkszám E105821 Verzió 3.0 01/06/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	59.2 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	10.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	179	ASTM D 2270
Lobbanáspont	210 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.