

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Hykrol PST 80

UTTO a sebességváltókhoz, tengelykapcsolókhoz, végmeghajtásokhoz és nedves fékekhez

Cikkszám E105822 Verzió 3.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Hykrol PST 80-t kifejezetten földmunkagépek és mezőgazdasági gépek kombinált hajtásaihoz, hidraulikus rendszereihez és végmeghajtásaihoz, folyadékkapcsolókhoz, szervokormányokhoz és nyomatékváltókhoz fejlesztették ki.

Az Eurol Hykrol PST 80 kiváló súrlódási jellemzőket kínál, így nemcsak a "wet brake" (nedves fék) rendszerekhez ideális, hanem egész évben garantálja a sima váltási és nyomatéki viselkedést is.

Egyedülálló technológia és a megfelelő viszkozitás kombinációjával a problémás traktorok és földmunkagépek fékjeinek, tengelyeinek és végmeghajtásainak nyikorgása maximálisan és véglegesen csökkenthető.

Az Eurol Hykrol PST 80 magas viszkozitási indexszel, erős olajfilmmel, jó EP- és kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Jó ellenállást nyújt a korrózióval, oxidációval és habképződéssel szemben, és hosszú élettartamú.

Az e termék kivételes tulajdonságainak kihasználása érdekében a más termékekkel való keveredést a lehető legkisebbre kell korlátozni.

Teljesítményszint

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1205
- Caterpillar TO-2
- Ford WSS-M2C 86B/C
- MF M1127A
- MF M1135
- MF M1139

Használatra ajánlott

- CNH MAT 3540

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	79.1 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	133	ASTM D 2270
Lobbanáspont	193 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.