

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Hykrol CT Fluid

UTTO a sebességváltóhoz, tengelykapcsolókhoz, végmeghajtáshoz és nedves fékekhez

Cikkszám E105825 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Hykrol CT Fluid egy olaj, amelyet kifejezetten mezőgazdasági, kertészeti és ipari traktorok sebességváltó, hidraulikus és olajhűtésű fék- és kuplungrendszereihez fejlesztettek ki. Alacsony dermedéspontja miatt ez az olaj különösen alkalmas téli alkalmazásokhoz.

Az Eurol Hykrol CT Fluid nagyon kedvező sűrűlási jellemzőkkel rendelkezik, ezért különösen alkalmas wet brakes (nedves fékek) rendszerekhez. Megakadályozza az úgynevezett 'stick slip' jelenséget az egész év folyamán, és az ezzel járó zajt.

Az Eurol Hykrol CT Fluid alkalmas a modern tárcsafék anyagokhoz. Széleskörű védelmet nyújt a kopás, oxidáció, korrózió és habképződés ellen, és hosszú élettartammal rendelkezik.

Teljesítményszint

- API GL-4
- Case MS 1207
- Case MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- Ford WSS-M2C41-B
- Ford WSS-M2C48-C
- IH B -6
- John Deere J20D
- ZF TE-ML 03F

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	41.2 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	143	ASTM D 2270
Lobbanáspont	197 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.