

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Front Fork Oil SAE 15

Univerzális villaolaj

Cikkszám E107010 Verzió 1.1 01/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Front Fork Oil SAE 15 gondosan kiválasztott paraffinos alapolajokból készül, amelyek alacsony dermedésponttal és magas viszkozitási indexszel rendelkeznek.

Az Eurol Front Fork Oil SAE 15 rendkívül hatékony adalékanyagokkal van ellátva. Ezek kivételes hidraulikus rugózást és csillapítást biztosítanak, minimalizálva a kopást és a sűrűdést, valamint sima mozgást eredményeznek. Emellett szükséges védelmet nyújtanak a habképződés és a korrózió ellen. Az Eurol Front Fork Oil SAE 15 nem károsítja a tömítéseket.

Az Eurol Front Fork Oil SAE 15 hő- és oxidációálló, és széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható. A stabil viszkozitási indexjavítóknak köszönhetően ezek az olajok nagyon hosszú ideig megőrzik viszkozitásukat.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	piros	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	43.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	145	ASTM D 2270
Lobbanáspont	229 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.