

Eurol Front Fork Oil SAE 5

Univerzális villaolaj

Cikkszám E107980 Verzió 1.0 04/05/2026

Termékinformáció

Az Eurol Front Fork Oil SAE 5 gondosan kiválasztott paraffinos alapolajokból készül, amelyek alacsony dermedésponttal és magas viszkozitási indexszel rendelkeznek.

Az Eurol Front Fork Oil SAE 5 nagyon hatékony adalékanyagokkal van ellátva. Ezek kivételes hidraulikus rugózást és csillapítást biztosítanak, miközben a kopás és elhasználódás minimálisra csökken, és a mozgások simán zajlanak. Emellett szükséges védelmet nyújtanak a habképződés és a korrózió ellen. Az Eurol Front Fork Oil SAE 5 nem károsítja a tömítéseket.

Az Eurol Front Fork Oil SAE 5 hő- és oxidációálló, és széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható. A stabil viszkozitási indexjavítóknak köszönhetően ezek az olajok nagyon hosszú ideig megőrzik viszkozitásukat.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	piros	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	26.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	5.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	131	ASTM D 2270
Lobbanáspont	211 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutató és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattalpon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattalpon a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.