

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPX ZM 75W-80 GL4

Szintetikus hajtóműolaj meghosszabbított csereintervallumokhoz

Cikkszám E110071 Verzió 3.4 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 egy szintetikus univerzális hajtóműolaj, amely kézi sebességváltókban és végáttételekben is alkalmazható, re-/intarderrel vagy anélkül, ahol GL-4 előírás van.

Az Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 többek között alkalmas DAF, IVECO, KAMAZ és Renault teherautókhoz.

Az Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 viszonylag vékony olaj, amely megkönnyíti a váltást alacsony hőmérsékleten, részben az alacsony dermedéspont miatt. A magas viszkozitási index miatt magas üzemi hőmérsékleten is mindig biztosított a jó kenés.

Az Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 üzemanyag-takarékos olaj, amely megfelel a modern szinkronizáló gyűrűk specifikációinak, és könnyű váltást biztosít. A kiváló stabilitás és kopásvédelem lehetővé teszi a hosszabb olajcsere-intervallumokat.

Az Eurol HPX ZM 75W-80 GL4 kifejezetten a modern, nagy terhelésű kézi sebességváltókhoz lett kifejlesztve, ahol az üzemi hőmérséklet magasra emelkedhet.

Jóváhagyott

- ZF registration no.012200
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 16K

Teljesítményszint

- API GL-4
- DAF
- DTFR 13B150
- Eaton Europe (300,000 km or 3 years)
- IVECO
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Type Z4
- Renault (Note Technique B0032/2 Annex 3)
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	53.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	9.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Lobbanáspont	239 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattalapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattalapon a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.