

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP

Ásványi eredetű hajtóműolaj Citroën, Peugeot, Renault és Volvo járművekhez

Cikkszám E110072 Verzió 1.2 04/03/2026

Termékinformáció

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP egy alacsony viszkozitású, ásványi eredetű hajtóműolaj, amelyet kifejezetten kézi sebességváltókhoz fejlesztettek ki, többek között Citroën, Peugeot, valamint Renault és Volvo járművekhez.

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP kiváló stabilitást biztosít használat közben, nagyon jó kopásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, és kevés hajlama van a habzásra. A magas viszkozitási index nagyon jó kenést biztosít.

Eurol HPG 75W-80 GL5 CP korrózió-, oxidáció- és kopásgátló adalékokat tartalmaz. A kiváló alacsony viszkozitás megkönnyíti a váltást alacsony hőmérsékleten. Emellett hozzájárul az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztáshoz.

Teljesítményszint

- API GL-5
- MAN 342 Type M2
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML
05A/07A/08A/12E/16B/16C/16
D/17B/19B/21A

Használatra ajánlott

- PSA Peugeot Citroën B71
2330

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	55.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	10.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	185	ASTM D 2270
Lobbanáspont	176 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.