

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol MTF 75W GL-4

Szintetikus hajtóműolaj üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal

Cikkszám E110073 Verzió 2.0 28/05/2026

Termékinformáció

Eurol MTF 75W GL4 egy szintetikus hajtóműolaj, amely végmeghajtásokban, valamint kézi kapcsolású sebességváltókban használható.

Eurol MTF 75W GL4 nagyon jól kompatibilis a szinkronizáló szerkezetekkel, és biztosítja, hogy a váltás még alacsony hőmérsékleten is nagyon simán történjen.

Eurol MTF 75W GL4 speciális sűrűlódáscsökkentőket tartalmaz, amelyek tartós üzemanyag-megtakarítást biztosítanak és kevesebb hőfejlődést eredményeznek.

Eurol MTF 75W GL4 megfelelő kenést biztosít mind nagyon alacsony, mind nagyon magas hőmérsékleten, és védelmet nyújt a korrózió, kopás, besűrűsödés és lerakódások ellen.

Eurol MTF 75W GL4 kompatibilis a legtöbb elastomerrel és tömítőanyaggal, és nem habzik extrém terhelés alatt.

Teljesítményszint

- MIL-L-2105
- API GL-4

Használatra ajánlott

- VW G 052 726
- VW G 052 178
- VW G 055 512
- VW G 052 171
- MB 235.73
- VW G 052 512
- Ford WSS-M2C200-D2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	37.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	137	ASTM D 2270
Lobbanáspont	233 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.