

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Félszintetikus olaj kézi sebességváltóhoz és végáttételhez

Cikkszám E110075 Verzió 5.4 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 egy félszintetikus univerzális hajtóműolaj, amely kézi sebességváltókban és végáttételekben használható, ahol GL-4 vagy GL-5 előírás van, így ez az olaj kiváló racionalizálási lehetőséget nyújt.

Az Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 alkalmazható a teljes hajtásláncban, és speciálisan kifejlesztett adalékokat tartalmaz, amelyek csökkentik az üzemanyag-fogyasztást és megszüntetik a váltási problémákat. Ezen egyedülálló összetétel révén nemcsak a kopás minimalizálódik, hanem a korrózió és a habképződés is, miközben még magasabb hőmérsékleten is védi az olajat a termikus oxidáció ellen.

Az Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 nagyon jól kompatibilis a szinkronizálóval, és biztosítja, hogy a váltás még alacsony hőmérsékleten is nagyon simán történjen.

Az Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 kiváló nyomásfelvevő képességgel rendelkezik, amely képes kezelni a nagyon nagy terheléseket és rezgéseket. A viszkozitás csökkenése a nagy terhelések következtében csak csekély, így ez az olaj meghosszabbított csereintervallumok esetén is garantálja a megfelelő viszkozitást.

Használatra ajánlott

- API GL 4/5
- API MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DTFR 12B100
- DTFR 13B100
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Type M2
- MAN M 3343 Typ M
- MB235.0H
- MIL-L-2105 B/C/D
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML
02B/05A/07A/08A/12E/16B/
16C/16D/17B/19B/21A

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	86.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	15.0 cSt	ASTM D 445
Δεικτης ιξώδους	183	ASTM D 2270
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.