



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Teljesen szintetikus olaj kézi sebességváltókhoz és végmeghajtásokhoz

Cikkszám E110076 Verzió 5.3 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Fultrasyn 75W-90 egy teljesen szintetikus, univerzális hajtóműolaj, amely kézi sebességváltókban és végátvitelben is alkalmazható, ahol GL-3, GL-4 vagy GL-5 minőség van előírva. Ezáltal ez az olaj kiváló racionalizálási lehetőséget kínál.

Az Eurol Fultrasyn 75W-90 egy teljesen szintetikus olaj, amely az egész hajtásláncban alkalmazható, és speciálisan kifejlesztett adalékokat tartalmaz, amelyek csökkentik az üzemanyag-fogyasztást és megszüntetik a váltási problémákat.

Az Eurol Fultrasyn 75W-90 nagyon jól tolerálja a szinkronizáló rendszereket, és biztosítja a sima váltást, még nagyon alacsony hőmérsékleten is.

Egyedi összetételének köszönhetően nemcsak a kopást minimalizálja, hanem a korróziót és a habképződést is, miközben még emelkedett hőmérsékleten is védi az olajat a termikus oxidációtól. Az Eurol Fultrasyn 75W-90 kiváló nyomásfelvívó képességgel rendelkezik, amely képes kezelni a nagyon nagy terheléseket és rezgéseket. A viszkozitás csökkenése a nagy terhelések következtében csak csekély mértékű, így ez az olaj a meghosszabbított csereintervallumok esetén is garantálja a megfelelő viszkozitást.

Teljesítményszint

- API GL 4/5
- API MT-1

Használatra ajánlott

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
- DTFR 12B140
- DTFR 13B110
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/
17B/19C/21B

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Teljesen szintetikus olaj kézi sebességváltókhoz és végmeghajtásokhoz

Cikkszám E110076 Verzió 5.3 04/03/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	95.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	16.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	185	ASTM D 2270
Lobbanáspont	230 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.