

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPX FE 75W-80

Teljesen szintetikus hajtóműolaj nagyon hosszú csereperiódusokhoz

Cikkszám E110078 Verzió 3.2 01/05/2026

Termékinformáció

Eurol HPX FE 75W-80 egy teljesen szintetikus univerzális hajtóműolaj, amely kézi sebességváltókban használható re-/intarderrel vagy anélkül, ahol GL-4 előírás van.

Eurol HPX FE 75W-80 többek között ajánlott Mercedes, MAN, IVECO, DAF, Volvo és Renault teherautókhoz.

Eurol HPX FE 75W-80 viszonylag vékony olaj, amely megkönnyíti a váltást alacsony hőmérsékleten, részben az alacsony dermedéspont miatt. A magas viszkozitási index miatt magas üzemi hőmérsékleten is mindig biztosított a jó kenés.

Eurol HPX FE 75W-80 üzemanyag-takarékos olaj, amely megfelel a modern szinkronizáló gyűrűk szénszálas vagy molibdén specifikációinak. Az Eurol HPX FE 75W-80 emellett könnyű váltást biztosít. A kiváló stabilitás és kopásvédelem lehetővé teszi a hosszabb olajcsere-intervallumokat.

Eurol HPX FE 75W-80 kifejezetten modern, nagy terhelésű kézi sebességváltókhoz lett kifejlesztve, ahol az üzemi hőmérséklet magasra emelkedhet.

Teljesítményszint

- DTFR 13D110
- ZF TE-ML 01E
- Voith Class C
- API GL-4
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 16P
- ZF TE-ML 02E
- MAN 341 Z-5
- Voith Class B
- MAN 341 TYPE VR

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	54.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	9.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	157	ASTM D 2270
Lobbanáspont	240 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.