

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Fultrax 75W-90 LS

Teljesen szintetikus "Limited-Slip" sebességváltó olaj

Cikkszám E110079 Verzió 1.0 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Fultrax 75W-90 LS egy kiváló minőségű, teljesen szintetikus hajtóműolaj, amelyet a nagy terhelésű hajtóműrendszerek szigorú követelményeinek való megfelelésre terveztek. Ez az olaj 'Limited-Slip' adalékot tartalmaz, így különösen alkalmas lamellás tengelykapcsolóval rendelkező 'Limited-Slip' differenciálművel ellátott járművekhez, amelyeket gyakran használnak modern autókban, teherautókban, traktorokban és földmunkagépekben.

A terméket hipoid hajtóművekben, kerékagy redukciókban és differenciálművekben való használatra fejlesztették ki, mind lamellás tengelykapcsolóval, mind anélkül. Nagyon magas viszkozitási indexének és kiváló alacsony hőmérsékleti folyási tulajdonságainak köszönhetően az Eurol Fultrax 75W-90 LS hatékonyan működik nehéz üzemi körülmények között is. Az olaj 'stay in grade' jellege garantálja, hogy extrém körülmények között is megőrzi tulajdonságait.

Az Eurol Fultrax 75W-90 LS fejlett adalékanyag-technológiája kiváló védelmet nyújt a termikus oxidáció ellen, segít csökkenteni a korróziót és a kopást, és nincs negatív hatása a jármű tömitéseire. Ezenkívül az olaj speciális súrlódásjavítói olyan komponenseket tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a kanyarodás közbeni zaj csökkentéséhez, ami gyakori probléma a 'Limited-Slip' alkalmazásoknál.

Ez teszi az Eurol Fultrax 75W-90 LS-t ideális választássá a járművek és gépek széles skálájához, ahol az olaj segít meghosszabbítani a hajtóműrendszer élettartamát és teljesítményét.

További információkért tekintse meg a kézikönyvet, vagy keressen olajajánlásokat terméktanácsadónkon a www.eurol.com weboldalon.

Teljesítményszint

- API GL-5 LS
- MAN 342 M-2
- Volvo STD 1273,1
- ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B,C,D, 17B, 19B, 21A

Használatra ajánlott

- Dexron LS gear
- Fiat 9.55550-DA4/Fiat 9.55550-DA9
- GM 9986226
- VW G 052 196

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	80.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	15.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	200	ASTM D 2270
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.