

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Eurolube SAE 80W GL1

Ásványi hajtóolaj enyhén terhelt ferde és egyenes fogazáshoz

Cikkszám E110500 Verzió 1.3 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurolube oldószerrel finomított, paraffinos bázisolajokból áll, többek között kopásgátló adalékokkal, és ajánlott nem túl nagy terhelésű, egyenes vagy ferde fogazású hajtóművekhez.

Az Eurolube magas viszkozitási indexszel és alacsony dermedésponttal rendelkezik, ami garantálja az állandó üzembiztonságot, mind alacsony indítási hőmérsékleten, mind magas teljes terhelésű hőmérsékleten.

Az Eurolube nem károsítja a tömítőanyagokat. Ez a hajtóolaj kiváló hő- és oxidációs stabilitással rendelkezik, ami rendkívül tartóssá teszi. A rozsdás és a korrózió minimálisra csökken, így a kenendő alkatrészek élettartama biztosított marad.

Használatra ajánlott

- API GL-1

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	65.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	104	ASTM D 2270
Lobbanáspont	265 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.