

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol MPG EP 80W-90 GL4

Ásványi olaj kézi sebességváltókhoz

Cikkszám E110605 Verzió 1.3 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 paraffinos bázisolajokból és adalékokból, köztük foszfor/kén technológiájú Extreme Pressure (EP) adalékokból áll.

Az Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 ajánlott számos kézi sebességváltó és végáttétel esetén személygépkocsikban, buszokban és teherautókban, ahol API GL-4 olaj előírás van.

Az Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 továbbá tartalmaz korrózió-, oxidáció- és habzásgátló adalékokat, amelyek biztosítják, hogy a sima váltás idővel ne csökkenjen. Ezenkívül az MPG SAE 80W-90 GL4 jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten.

Az Eurol MPG SAE 80W-90 GL4 nem károsítja a tömítőgumit és megakadályozza a nem kívánt lerakódásokat.

Teljesítményszint

- API GL-4
- MIL-L-2105

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	138.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	98.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	232 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.