

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPX MB 75W-85 GL-5

Teljesen szintetikus hajtóműolaj kézi sebességváltókhoz és differenciálművekhez

Cikkszám E110607 Verzió 2.0 13/04/2026

Termékinformáció

Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 egy kiváló minőségű, teljesen szintetikus hajtóműolaj, amelyet kézi sebességváltókhoz és differenciálművekhez terveztek, ahol SAE 75W-85 olaj API: GL-5 specifikációval ajánlott. Ez az olaj többek között alkalmas a Mercedes-Benz járművek differenciálműveihez, amelyekhez a DTFR 12B120 (MB 235.31) és MB 235.33 specifikációk érvényesek. Az alacsony dermedéspontnak és a magas viszkozitási indexnek köszönhetően a Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 sima váltást garantál, függetlenül a körülményektől, mind magas, mind alacsony hőmérsékleten. A fejlett adalékanyagok és a szintetikus alapolajok kombinációja kiváló stabilitást és hatékony védelmet nyújt a kopás ellen. A Eurol HPX MB 75W-85 GL-5 üzemanyag-takarékos hajtóműolaj, amely megfelel a modern hajtóműrendszerek szinkronizáló gyűrűkkel szemben támasztott követelményeinek, és kiváló teljesítményt nyújt igényes alkalmazásokban. Előnyök: • Támogatja a sima váltást extrém hőmérsékleten • Kompatibilis a Mercedes-Benz DTFR 12B120 (MB 235.31) és MB 235.33 specifikációkkal • Üzemanyag-takarékos, csökkenti az alkatrészek kopását • Elősegíti a hajtóműrendszerek hosszú élettartamát További információkért tekintse meg a kézikönyvet, vagy használja a terméktanácsadót a www.eurol.com oldalon, hogy tanácsot kapjon a járművéhez megfelelő hajtóműolajról.

Teljesítményszint

- API GL-5
- Arvin Meritor O-94
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.03
- DTFR 12B120
- MB 235.33
- SAE J2360
- Scania STO 1:0

Használatra ajánlott

- ZF TE-ML 04G
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	70.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	12.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	167	ASTM D 2270
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.