

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol MPG 85W-140 GL4

Ásványi olaj kézi sebességváltókhoz és végmeghajtáshoz

Cikkszám E110610 Verzió 1.0 13/04/2026

Termékinformáció

Eurol MPG SAE 85W-140 GL4 paraffinos bázisolajokból és adalékokból, köztük foszfor/kén technológiájú Extreme Pressure (EP) adalékokból áll.

Az Eurol MPG SAE 85W-140 GL4 ajánlott számos kézi sebességváltóhoz és végmeghajtáshoz személygépkocsikban, buszokban és teherautókban, ahol API GL-4 olajat írnak elő.

Az Eurol MPG SAE 85W-140 GL4 továbbá korrózió, oxidáció és habzás elleni adalékokat tartalmaz, így az idő múlásával sem csökken a sima váltás.

Az Eurol MPG SAE 85W-140 GL4 nem károsítja a tömítőgumit és megakadályozza a nem kívánt lerakódásokat.

Teljesítményszint

- API GL-4
- MIL-L-2105

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	371.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	26.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	265 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-18 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.