

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

Univerzális olaj autók, buszok és teherautók teljes hajtásláncához

Cikkszám E110627 Verzió 4.5 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol HPG 80W-90 TDL egy univerzális hajtóműolaj, amely az autók, buszok és teherautók teljes hajtásláncához alkalmas; azokban az esetekben, ahol GL-4 vagy GL-5 van előírva.

Az Eurol HPG 80W-90 TDL jó stabilitást és magas védelmi szintet biztosít a fogaskerekek és szinkronizálók számára a teljes hajtásláncban. Ezen speciális formuláció révén sok váltási probléma megelőzhető, és csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás.

Az Eurol HPG 80W-90 TDL kiváló védelmet nyújt a kopás, korrózió és habképződés ellen, valamint az oxidáció ellen magas hőmérsékleten.

Ez a "total drive line" hajtóműolaj egy univerzális termék, amely vegyes járműpark esetén tökéletes megoldást kínál, mivel elkerülhető a különböző olajtípusok készleten tartása. Ez az olaj alacsony és magas hőmérsékleten is optimális teljesítményt nyújt, és nyáron és télen is használható (-25°C-tól).

Teljesítményszint

- API GL-4/ GL-5/ MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF GL-5/MIL-PRF-2105E
- DTFR 12B100
- Iveco MIL-PRF-2105E
- Mack GO-J
- MAN 341 Type E2 /Z2,
342Type M-2
- MB235.0H
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/ 08/
12E/ 12L/ 12M/ 16B/ 16C/
16D/ 17B/ 19B/ 21A

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	világosbarna	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	148.1 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	15.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	102	ASTM D 2270
Lobbanáspont	216 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.